

Коммерческое предложение Заточной станок ЗС-700

Описание	Особенности
Заточной станок ЗС-700 предназначен для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой по задней грани. Размер затачиваемого инструмента до 700x185x20 мм.	<ul style="list-style-type: none"> • Плавное изменение угла заточки от 0...90°. • Высокоточные линейные направляющие HIWIN, которые обеспечивают легкость и плавность перемещения каретки, а также точность углов затачиваемого инструмента. • Заточка производится с использованием СОЖ, благодаря чему исключаются прижоги на затачиваемой поверхности ножа.
Макс. р-ры затачиваемых ножей (ДхШхВ), мм	700x185x20
Угол заточки ножей, град	0...90
Возможность доводки ножей по передней грани	да
Шлифовальные круги по ГОСТ 2424-83	125x32
Используемые круги	электрокорундовый, алмазный
Максимальное врезание круга, мм	25
Подача каретки, м/мин	1...9
Номинальная частота вращения, об/мин	2980
Номинальное напряжение сети, В	380
Установленная мощность, кВт	1,2
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	1100x400x600
Масса станка не более, кг	130
Комплектация	Заточной станок, система подачи охлаждающей жидкости (СОЖ), пульт управления, прижимы ножа, техническая документация
Срок поставки, раб. дней	30
Цена, руб	165 000 рублей

Расходные материалы

Заточной круг (алмазный или электрокорундовый)	3 000 рублей
--	--------------

Дополнительные опции

Верстак (рама для установки ЗС-700)	35 000 рублей
-------------------------------------	---------------

Фотографии ЗС-700

